FICHE TECHNIQUE

# PROTEC ROUILLE VERNIS PROTECTEUR

***EXTERIEUR/INTERIEUR***

# 0861

**INCOLORE – SATINÉ ou MAT**

**Le Vernis Protec Rouille Incolore 861 s'applique pour stopper la rouille et protéger les fers rouillés sans en modifier la couleur :** grilles, serrureries, meubles et objets… Il existe en deux finitions : Mat ou satiné

## *CARACTERISTIQUES*

Le **Vernis Protec Rouille Incolore 0861** contient des **Inhibiteurs de corrosion** et garantit le métal contre de nouvelles agressions. Il ne modifie pas la couleur de la rouille, la protège et la patine. Son film reste souple et c'est un gage de durabilité en cas d'exposition au soleil. Il peut être également utilisé pour protéger les métaux non oxydés

## *IMPORTANT*

Lors de la préparation de la pièce ou de l'objet, le métal ne doit pas être nettoyé avec de l'eau à haute pression type karcher.

## *APPLICATION*

Avant l'application, dégraisser la pièce avec du produit type liquide vaisselle et rincer à l'eau chaude, éliminer avec une brosse nylon la poussière de rouille présente sur le métal à vernir.
Le **Vernis Protec Rouille Incolore 0861** ne doit pas être appliqué au soleil ou sur un métal chaud.

**Application au pinceau** : Passer 4 couches régulières sur **le métal bien sec** avec un pinceau propre type queue de Morue. Le temps de séchage entre chaque couche dure entre 6 à 8 heures à une température de 20 °C. La dureté maximum est obtenue après 48 heures.

**Application au pistolet :** Effectuer 5 ou 6 couches généreuses de vernis en respectant bien les temps de séchages. Ce type d'application n'est pas recommandé car il nécessite une grande attention : les

***LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE***
*21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France*
*Tel. **33 (0)4 72 35 16 27** - Fax. **33 (0)4 78 54 53 71** - E-Mail : easylab@easylabfinish.com*
*Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C*

couches pulvérisées sont plus fines qu'au pinceau. La couche de vernis risque d'être insuffisante par endroit et n'aura aucune durabilité dans le temps.

En cas de blanchiment du vernis dû à un reste d'humidité sur le métal avant l'application de la première couche, pulvériser le **Diluant Antivoile 0402 (Voir FT)** afin de corriger le problème.

***VARIANTE***

Il est possible de créer des effets couleur tout en protégeant le métal en utilisant le **Protec Rouille Pastel 0862** qui existe en différentes couleurs : Blanc, Bleu, Vert, Rose ou Jaune ***(Voir FT)***.

**Nettoyage des pinceaux :** White Spirit

**Dilution pour application au pistolet :** 5 à 10% de White Spirit

**Rendement :** 12 m2 au litre.

**Conservation :** Toujours reconditionner le produit dans un emballage plus petit adapté à la quantité restante pour pouvoir le conserver

***PRECAUTIONS D'EMPLOI***

- ✔ **Lire attentivement l'étiquette de sécurité**
- ✔ **Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié**
- ✔ **Porter des gants en caoutchouc**
- ✔ **Ne pas avaler**
- ✔ **Ne pas laisser à la portée des enfants**

***Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité***

***LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE***
*21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France*
*Tel. **33 (0)4 72 35 16 27** - Fax. **33 (0)4 78 54 53 71** - E-Mail : easylab@easylabfinish.com*
*Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C*