

EASY LAB



COMPTOIR D'ART

Des produits pour l'entretien et la rénovation des meubles, objets d'art et de leur environnement.

FICHE TECHNIQUE

NEUTRALISANT ROUILLANT FER 0858

Ce produit est indispensable pour neutraliser l'acidité du Rouillant Fer 0857 sans enlever la rouille du support.

CARACTERISTIQUES

Le **Neutralisant Rouillant Fer 0858** stoppe l'oxydation des métaux ferreux provoquée par l'action du rouillant fer. Ce produit, spécialement étudié pour neutraliser l'acidité, est le complément indispensable du **Rouillant Fer 0857**.

APPLICATION

Il est conseillé de rincer abondamment à l'eau claire les pièces traitées au **Rouillant Fer 0857**. Après le séchage, à l'aide d'une brosse en nylon, éliminer les efflorescences de rouille puis appliquer au pinceau ou au pulvérisateur le **Neutralisant Rouillant Fer 0858** en une couche abondante et régulière. Ce traitement renforcera également la résistance de la finition de protection.

Bien laisser sécher avant d'appliquer un produit de finition adapté comme : la **Cire 0730** (intérieur), l'**Huile de Protection 0860** (intérieur) ou le **Vernis Protec Rouille 0861** (intérieur / extérieur) mat ou satiné,

Les traces blanches pouvant apparaître après le séchage sur le métal rincé à l'eau chaude (création de sels) disparaîtront après le traitement.

- **Nettoyage du matériel d'application:** A l'eau.
- **Rendement :** 8 à 12 m² au litre.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Porter impérativement des gants en caoutchouc et des lunettes
- ✓ Ne pas avaler
- ✓ Ne pas laisser à la portée des enfants

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité.

LES BONS PRODUITS St ANTOINE - ANCIENNE PROVENCE - EUROWOOD LASURE

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - Fax. 33 (0) 4 78 54 53 71 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com - RCS LYON B 349 783 712 00046 - NAF : 245 C