

Des produits pour l'entretien et la rénovation des meubles, objets d'art et de leur environnement.

FICHE TECHNIQUE

HUILE DE PROTECTION POUR METAUX POLYMERISABLE 0860

L'Huile de Protection Polymérisable 0860 peut s'appliquer sur tout type de métaux traités avec des brunisseurs, neutralisés ou non traités. De finition satinée, cette huile non filmogène, contient un inhibiteur, protège de la rouille et renforce les couleurs. Pour une utilisation intérieure uniquement.

APPLICATION

Le produit, prêt à l'emploi, s'applique au pinceau sur un métal sec, dégraissé et dépoussiéré en 1 ou 2 couches régulières à 4 H d'intervalle à une température supérieure à 18°.

Le séchage à cœur et le durcissement se font en 24H environ.

Il est possible, pour renforcer la protection, de la recouvrir par la Cire Incolore 0730 ou la Cire Noire Graphitée 0734 qui donnera un effet « Mine de crayon ».

- **Consommation:** 15 à 18 m² au litre
- Nettoyage des outils au white spirit
- **Conservation** : Il est impératif de reconditionner dans un emballage plus petit la quantité de produit restant.

<u>IMPORTANT</u>: NE JAMAIS RINCER AVEC DE L'EAU HAUTE PRESSION (TYPE KARCHER....)

SECURITE

- ✓ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✓ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✓ Porter des gants en caoutchouc
- ✓ Ne pas avaler
- ✓ Ne pas laisser à la portée des enfants.

EASYLAB SARL - COMPTOIR D'ART



Des produits pour l'entretien et la rénovation des meubles, objets d'art et de leur environnement.

FICHE TECHNIQUE

Renseignements donnés de bonne foi mais n'engageant pas notre responsabilité