

EASY LAB

Ref.1-0/0538/09-25/FR



COMPTOIR D'ART

Des produits pour l'entretien et la rénovation des meubles, objets d'art et de leur environnement.

FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT SOL BÉTON COULEUR

0538

IMPERMÉABILISANT – OLÉOFUGEANT

Le Traitement Sol Béton Couleur 0538 protège les bétons décoratifs des taches de graisse, d'huile et d'eau sans modifier leur couleur. Il est non filmogène.

APPLICATION:

Utiliser à une température de 15° minimum à 25° maximum, sur une surface non exposée au soleil. Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un mouilleur ou d'un rouleau laqueur en 2 ou 3 couches généreuses et régulières sur un sol propre, sec et dépoussiéré, ne comportant pas de traitement préalable. Veiller à une bonne répartition et à ce qu'il n'y ait pas de surplus. Séchage 4 à 8 h entre chaque couche.

PROTECTIONS ET FINITIONS:

Après séchage complet 72 h environ, il est possible de faire une finition cirée avec l'**Emulsion de cire de Carnauba 0722** qui donnera au béton un aspect satiné. Cette finition est très facile d'entretien. (Voir F.T.)

NETTOYAGE DES OUTILS: White Spirit

CONSOMMATION: De 8 à 10 m² selon la porosité du support.

CONDITIONNEMENT: 11 – 5l – 30l

SECURITE:

- ✓ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✓ Porter impérativement des gants en caoutchouc et des lunettes
- ✓ Ne pas avaler
- ✓ Ne pas laisser à la portée des enfants.

EASYLAB SARL – COMPTOIR D'ART

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com – www.comptoirdart.fr - RCS LYON B 349 783 712 00046 – TVA : FR07349783712