



COMPTOIR D'ART

Des produits pour l'entretien et la rénovation des meubles, objets d'art et de leur environnement.

FICHE TECHNIQUE

ROUILLANT FER

0857

EXTERIEUR - INTERIEUR

MEUBLES - OBJETS - SERRURERIES - PEINTURES

Faire rouiller uniformément tous les métaux ferreux rapidement.

CARACTERISTIQUES

Le **Rouillant Fer 0857** permet de faire rouiller rapidement et uniformément tous les Métaux Ferreux : meubles, objets, serrureries, peintures....

Pour l'extérieur ou l'intérieur.

Attention : Dès le deuxième jour, la rouille apparaît.

APPLICATION

Sur un métal propre, non calaminé, non vernis, non peint, bien dégraissé à l'eau chaude et au produit vaisselle (une à deux fois), *froid et non exposé au soleil*, il est possible de l'appliquer soit au pulvérisateur, au pinceau ou au trempé.

- **Au pulvérisateur** : Pulvériser en couches régulières **deux fois par jour *matins et soirs***. Renouveler l'opération **pendant quatre jours**. (*Il est impératif de bien respecter cette mise en œuvre qui permettra d'obtenir une belle rouille bien accrochée sur le métal*).
- **Au pinceau** : Appliquer en couches régulières et généreuses, puis laisser agir. Renouveler l'opération **comme au pulvérisateur**.
- **Au trempé** : Cette méthode de travail convient pour les petites pièces, elle est plus efficace qu'au pinceau. Laisser immerger de 1 à 6 heures ou plus et laisser le métal à l'air libre. Renouveler l'opération trois ou quatre fois. La rouille apparaît après quelques heures, à la fin du processus, rincez à l'eau.

NEUTRALISATION

Quel que soit le type d'application, lorsque le résultat désiré est obtenu, laissez sécher et neutralisez avec le **Neutralisant 0858**

ACCROCHAGE ET DEMARAGE DIFFICILE SUR LES TOLES

1^{er} jour : Appliquer le **Rouillant 0857** matin et soir

2^{ème} jour : Au matin, appliquer de l'eau oxygénée, cette opération fera un apport d'oxygène qui accélérera le processus car la rouille est une combustion.

EASYLAB SARL – COMPTOIR D'ART

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com – www.comptoirdart.fr - RCS LYON B 349 783 712 00046 – TVA : FR07349783712



COMPTOIR D'ART

Des produits pour l'entretien et la rénovation des meubles, objets d'art et de leur environnement.

FICHE TECHNIQUE

Renouveler l'opération si nécessaire et reprendre le déroulement normal du procédé choisi.

VARIANTE JAUNE:

On peut obtenir une couleur de *ROUILLE JAUNE CLAIR* en procédant de la manière suivante :

Après avoir terminé les applications du **Rouillant fer 0857** (4 jours matin et soir) avant d'appliquer le **Neutralisant 0858**.

Appliquer pendant 2 jours matin et soir de l'eau du robinet.

NE JAMAIS UTILISER D'EAU SOUS PRESSION TYPE « KARCHER ».

Après cette opération appliquer le **Neutralisant 0858** et procéder à la finition.

FINITION, PROTECTION INTERIEURES : Après séchage, utiliser la **Cire Incolore 0730** (*voir FT*) ou **Huile de Protection 0860**

FINITION, PROTECTION EXTERIEURES :

Après séchage, protéger le métal avec le **Protec Rouille Incolore 0861** Mat ou Satiné (ce produit doit être impérativement appliqué en quatre couches fines et régulières avec un pinceau propre et de qualité).

Pour une application au pistolet, les couches doivent être riches et plus abondantes 5 à 6.

- **Nettoyage du matériel d'application :** A L'EAU
- **Conditionnement :** 1 L. 5 L. 30 L. 220 L et plus
- **Rendement :** 10 à 12m² au litre par couche

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Lire attentivement l'étiquette de sécurité
- ✓ Travailler dans une pièce bien ventilée ou porter un masque approprié
- ✓ Porter des gants en caoutchouc
- ✓ Ne pas avaler
- ✓ Ne pas laisser à la portée des enfants

EASYLAB SARL – COMPTOIR D'ART

21, rue André Chénier 69120 Vaulx en Velin (Grand Lyon) - France

Tel. 33 (0) 4 72 35 16 27 - E-Mail : easylab@easylabfinish.com

Internet : www.easylabfinish.com – www.comptoirdart.fr - RCS LYON B 349 783 712 00046 – TVA : FR07349783712